

DS-2TP31-3AUF

Ruční termovizní kamera s displejem pro servisní kontroly



Obrazový snímač:	Nechlazený snímač
Maximální rozlišení:	160 x 120 px
Rozestup pixelů:	17 μ m
Vlnové pásmo:	8 μ m - 14 μ m
NETD:	< 40mk (@ 25 °C, F#=1.0)
Úhel záběru:	38,3 ° x 50 °
Ohnisková vzdálenost:	\geq 150 mm
IFOV (mrad):	5,67 mrad
Clona:	F 1.1
LCD panel:	2,4", rozlišení: 320 x 240 px
Barevné škály:	Černá/teplá, Bílá/teplá, Duhová
Nahrávání videa:	Ano, na SD kartu
Fotografie:	Ano
Pravidla:	3 termometrické body: max. teplota; min. teplota; průměrná teplota
Rozsah měřitelných teplot:	-20 °C - 550 °C
Přesnost měření:	Max. (\pm 2 °C, \pm 2%)
Vzdálenost měření:	D: S = 75: 1
Typ baterie:	Dobíjecí lithiová baterie
Doba provozu na baterii:	8 hodin nepřetržitého provozu
Laserové světlo:	Ano, (zaměření místa měření)
Interní úložiště:	microSD slot, až 128 GB
Jazyk menu:	Angličtina
Napájení:	3,7 V / 0,4 A
Příkon:	max. 1,2 W
Konektor:	Mikro USB
Pracovní teploty:	-10 – 50 °C
Krytí:	IP54
Pádová odolnost:	2 m
Rozměry:	196 mm x 117 mm x 59 mm
Hmotnost:	350 g
Obsah balení:	Napájecí adaptér, USB kabel, 8GB microSD karta, Uživatelský manuál (EN), CD, šňůrka na zápěstí